



Ekspluatācijas spiediens  
līdz 400 bar  
Materiāls  
Tērauds  
Savienojums  
Mērpieslēgums sānos G1/4"

## Apraksts

Šie adapteri padara iespējamu spiediena sensoru pieslēgumu, lai nepārtraukti uzraudzītu gāzes uzpildes spiedienu akumulatoros. Šim nolūkam gāzes vārsts (vai blīvējošā skrūve) tiek noņemts no gāzes pieslēguma un pieskrūvēts pie adaptera. Gāzes vārsts (vai blīvējošā skrūve) tiek uzstādīts adaptera augšdaļā. Adaptera sānu G 1/4" pieslēgumam pēc izvēles var tikt uzstādīts spiediena sensors vai spiediena slēdzis. Ja pieslēgums netiek izmantots, tas jānoslēdz ar bloķēšanas spraudni.

## Norādot

Wird der Anschluss G2 nicht genutzt, ist er mit einem Blindstopfen VHR90-1/4ED zu verschliessen.

## Produkts

| Apzīmējums          | paredzēts akumulatora veidam                          | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G1              | G2     | G3              | G4             | SW1<br>mm | SW<br>mm |
|---------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-----------|----------|
| HK ADA SBAA U05 B04 | Pūšļa akumulators ar gāzes pieslēgumu<br>7/8-14 UNF   | 64      | 30      | 25.0    | 7/8" -14<br>UNF | G 1/4" | 7/8" -14<br>UNF | 1/2"-20<br>UNF | 30        | 41       |
| HK ADA SDAA M08 B04 | Membrānas akumulators ar gāzes<br>pieslēguma M 28x1,5 | 64      | 30      | 25.0    | M 28 x 1,5      | G 1/4" | M 28 x 1,5      | M 8            | 36        | 41       |