

K-SCHALLDAEMPFER VA

Stainless steel silencers

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 8 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-10 °C to +250 °C
Standarts
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4401

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | A mm | B mm | SW |
|----------------|--------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 13 07 | M 5 | 5.0 | 21.0 | 9 mm |
| K- 07 40 13 08 | G 1/8 | 7.0 | 29.0 | 12 mm |
| K- 07 40 13 09 | G 1/4 | 9.0 | 33.0 | 15 mm |
| K- 07 40 13 10 | G 3/8 | 9.0 | 39.0 | 19 mm |
| K- 07 40 13 11 | G 1/2 | 9.5 | 48.0 | 23 mm |
| K- 07 40 46 82 | G 3/4 | 11.0 | 58.0 | 30 mm |
| K- 07 40 46 83 | G 1 | 15.0 | 71.0 | 36 mm |