


K-HOCHLEIST SCHALLDAE ALU

High-performance silencers-Aluminium

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Amortizācijas materiāls
gesintertes PE (G1/8 bis G1 1/4), Baumwolltucheinlage (G 1 1/2 bis G 2)
Darba spiediens
0 - 10 bar
Eksploatācijas temperatūra
-10 °C to +70 °C
Trokšņu samazināšana
≥ 20 dB
Korpuss
Aluminium, steel zinc plated perforated plane

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Caurpl_de nom. l/min	Vītnes	H mm	L mm
K- 07 40 14 37	629	G 1/8	47.0	80.0
K- 07 40 14 38	1211	G 1/4	47.0	111.0
K- 07 40 14 39	2230	G 3/8	66.0	130.0
K- 07 40 14 40	2712	G 1/2	80.0	148.0
K- 07 40 14 41	6059	G 3/4	86.5	184.0
K- 07 40 14 42	6348	G 1	99.0	222.0
K- 07 40 14 43	6946	G 1 1/4	99.0	226.0
K- 07 40 14 44	49000	G 1 1/2	133.5	340.0
K- 07 40 14 45	57000	G 2	133.5	470.0