

# K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS

Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-10 °C to +200 °C  
Skaņas spiediena līmenis 6 bar  
80 ~ 90 dB(A)

## Apraksts

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | SW    |
|----------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 35 11 | M 5    | 5.0     | 20.8    | 4.0     | 9 mm  |
| K- 07 40 35 12 | G 1/8  | 5.5     | 22.8    | 8.0     | 13 mm |
| K- 07 40 35 13 | G 1/4  | 7.0     | 33.5    | 10.0    | 17 mm |
| K- 07 40 35 14 | G 3/8  | 9.0     | 41.7    | 14.0    | 22 mm |
| K- 07 40 35 15 | G 1/2  | 10.0    | 48.5    | 18.0    | 24 mm |