

K-SCHALLDAE SINTERBR IG

Silencers, sintered bronze, flat type with female thread

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-10 °C to +250 °C
Standarts
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

Apraksts

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | B mm | C mm | SW |
|----------------|--------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 34 98 | M 5 | 8.0 | 5.0 | 8 mm |
| K- 07 40 34 99 | G 1/8 | 10.0 | 9.0 | 13 mm |
| K- 07 40 35 00 | G 1/4 | 11.0 | 11.0 | 16 mm |
| K- 07 40 35 01 | G 3/8 | 12.0 | 15.0 | 19 mm |
| K- 07 40 35 02 | G 1/2 | 13.0 | 20.0 | 24 mm |
| K- 07 40 46 88 | G 3/4 | 18.0 | 28.0 | 32 mm |
| K- 07 40 46 89 | G 1 | 22.0 | 37.0 | 41 mm |