



Blīvējuma veids 1
G forma
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
60° iekšējais konuss
Savienojums 2
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija
90° leņķis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
W90 HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	16	7.65 x 1.78
W90 HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10.78 x 2.62
W90 HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13.94 x 2.62
W90 HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17.86 x 2.62
W90 HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17.86 x 2.62
W90 HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23.47 x 2.62
W90 HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	27	43	29.74 x 3.53
W90 HRO 16 HB 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	33	43	29.74 x 3.53
W90 HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37.69 x 3.53
W90 HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44.04 x 3.53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums