

# K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
min. 2 bar; max. 6 bar  
Vides temperatūra  
Max. 50 °C  
Vielas temperatūra  
max. 50 °C  
Iebūvēšanas pozīcija caurplūdes virzienā  
Oil intake at the lowest point/any  
Eļļas tvertne  
Polycarbonate  
Eļļas veids  
CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

## Apraksts

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm<sup>3</sup> per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm<sup>3</sup> / Nm<sup>3</sup> (varies depending on ambient temperature and oil used).

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	A mm	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33.0	60.0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33.0	60.0 mm	8